

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4519-p-5029.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4519

Nasza cena brutto	146 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4519
Kod producenta	RT 4519
Kod EAN	5901436319771
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C-CROSSER (EP), MITSUBISHI OUTLANDER, PEUGEOT 4007 [294x46] Rotinger 4519

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4519

Nazwa towaru

CITROEN C-CROSSER (EP), MITSUBISHI OUTLANDER, PEUGEOT 4007 [294x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.8

Numery OE

1606375780, 1611429880, 424958, 424959, 4249F3, 4615A006, 4615A179, MR205215, 1606375780, 1611429880, 424958, 424959, 4249F3, 425958, 4615A006, 4615A113, 4615A179, 4615A189, MR128659, MR205215

Odpowiednik

ATE 24.0124-0215.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479372

Odpowiednik

TEXTAR 92135200

Odpowiednik

JURID 562528JC

Odpowiednik

DELPHI BG4038

Odpowiednik

ZIMMERMANN 440312220

Odpowiednik

TRW DF6174

Odpowiednik

BREMBO 09A73811

Średnica **A** [mm]

294

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

143,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

69

Wysokość **B** [mm]

45,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CITROEN

1606375780

CITROEN

1611429880

CITROEN

424958

CITROEN

424959

CITROEN

4249F3

MITSUBISHI

4615A006

MITSUBISHI

4615A113

MITSUBISHI

4615A179

MITSUBISHI

4615A189

MITSUBISHI

MR128659

MITSUBISHI

MR205215

PEUGEOT

1606375780

PEUGEOT

1611429880

PEUGEOT

424958

PEUGEOT

424959

PEUGEOT

4249F3

PEUGEOT

425958

A.B.S.

17433

ABE

C35066ABE

ACDelco

AC2976D

ASHIKA

6005526

ASHUKI

C65225

ATE

24012402151

BENDIX

562528BC

BEWEKO

689610

BLUE PRINT

ADC44392

BORG %26 BECK

BBD4481

BOSCH

0986479372

BOSCH

0986479528

BOSCH

0986479984

BRAKE ENGINEERING

DI955924

BRECO

BS8789

BREMBO

09A73811

BREMBO

09A73814

CAR

1421313

CAR

HPD1313

CIFAM

800939C

COMLINE

ADC0370V

DELPHI

BG4038

DJ PARTS

BD1387

E.T.F.

192933

FEBI BILSTEIN

28440

FERODO

DDF1642

FERODO

DDF16421

FERODO

DDF1642C

FERODO

DDF1642C1

FIRST LINE

FBD1529

FRI.TECH.

DF366

FTE

BS5448

GIRLING

6061741

HELLA

8DD355111561

HELLA

8DD355111571

HELLA PAGID

8DD355111571

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305063

JAPANPARTS

DI526

JAPKO

60526

JURID

562528JC

KAGER

370771

KAISHIN

CBR320

KAVO PARTS

BR5762

KAWE

689610

LPR

M1012V

MAPCO

25242

METELLI

230939C

METZGER

689610

MEYLE

32155210012

MEYLE

32155210012PD

MEYLE

32155210025

MEYLE

32155210025PD

MINTEX

MDC1385

NIPPARTS

J3305063

NK

203043

NK

203084

NPS

M330I58

OPEN PARTS

BDR208720

OPTIMAL

BS8394

PAGID

54352

PAGID

54352PRO

PILENGA

V483

QUINTON HAZELL

BDC5448

REMSA

689610

ROADHOUSE

689610

ROTINGER

RT4519GL

ROTINGER
RT4519GLT3

ROTINGER
RT4519GLT5

ROTINGER
RT4519GLT6

RUVILLE
BFR540810

SASIC
6100012

SBS
1815203043

ST-TEMPLIN
0311019980

ST-TEMPLIN
0311019985

SWAG
80928440

TEXTAR
92135200

TEXTAR
92135203

TRISCAN
812042130

TRISCAN

812042130C

TRUSTING

DF366

TRW

DF6174

VAICO

V2280008

VALEO

197276

VALEO

297276

WAGNER

WGR16421

WOKING

D689610

ZIMMERMANN

440312220

ZIMMERMANN

440312252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

143,10

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Rozmiar gwintu 2

M8

Zastosowanie

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02)

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.08)

CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.01)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

2.2 Di-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.04)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 Ralliart 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2008.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.0 4WD (136KM / 100kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.0 Turbo 4WD (201KM / 148kW) benzyna (od 2004.04 do 2006.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.0 Turbo-R 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.4 4WD (160KM / 118kW) benzyna (od 2003.11 do 2007.09)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.4 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 2003.05 do 2006.10)

MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W)

2.4 4WD (162KM / 119kW) benzyna (od 2003.05 do 2007.09)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.0 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.2 DI-D 4WD (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.4 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 Hybrid 4WD (121KM / 89kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 Hybrid 4WD (189KM / 139kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.2 Di-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.08)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.2 Di-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.08)

PEUGEOT 4007 (VU_, VV_)

2.2 HDi (156KM / 115kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.03)

PEUGEOT 4007 (VU_, VV_)

2.4 16V (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.

