Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4530-p-5036.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4530

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **137 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT4530** |
| Kod producenta | **RT 4530** |
| Kod EAN | **5901436327639** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Średnica [mm] | **291,5** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Średnica tarcz [mm] | **291,5** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe NISSAN QASHQAI, JUKE [292x62] Rotinger 4530

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4530

Nazwa towaru

NISSAN QASHQAI, JUKE [292x62]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

4.7

Numery OE

432063TS0A, 43206JD00A, 43206JE20A, 43206JE20AC166, 432063TS0A, 432069W000, 432069Y000, 43206JA00A, 43206JA00B, 43206JD00A, 43206JD00B, 43206JE20A, 43206JE20AC166, 43206JG00A

Odpowiednik

**ATE 24.0109-0157.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479362**

Odpowiednik

**TEXTAR 92167500**

Odpowiednik

**JURID 562576JC**

Odpowiednik

**DELPHI BG4108**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN 200251920**

Odpowiednik

**TRW DF6051**

Odpowiednik

**BREMBO 08A71510**

Średnica **A** [mm]

291,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

172,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68

Wysokość **B** [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,7

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

## Numery zamienne

NISSAN

432069W000

NISSAN

432069Y000

NISSAN

43206JA00A

NISSAN

43206JA00B

NISSAN

43206JD00A

NISSAN

43206JD00B

NISSAN

43206JG00A

NISSAN (DFAC)

432063TS0A

NISSAN (DFAC)

43206JE20A

NISSAN (DFAC)

43206JE20AC166

A.B.S.

17890

ATE

24010901571

BENDIX

562576BC

BOSCH

0986479362

BOSCH

0986479C60

BOSCH

0986479S71

BREMBO

08A71510

BREMBO

08A71511

CAR

1421321

CIFAM

800903

DELPHI

BG4108

FERODO

DDF1590

FERODO

DDF15901

FIRST LINE

FBD1754

FTE

BS7173

GIRLING

6060514

GRAF

DF29903

HELLA

8DD355114611

HELLA

8DD355119101

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311050

JAPANPARTS

DP120

JURID

562576JC

LPR

N2017P

METELLI

230903

METELLI

230903C

METZGER

230903C

MEYLE

36155230033

MEYLE

36155230033PD

MGA

D1763

MINTEX

MDC1906

NIPPARTS

J3311047

NK

202273

PAGID

54675

PILENGA

5397

QUINTON HAZELL

BDC5607

REMSA

6153000

ROTINGER

RT4530GL

ROTINGER

RT4530GLT3

ROTINGER

RT4530GLT5

ROTINGER

RT4530GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01566

SBS

1815202273

TEXTAR

92167500

TEXTAR

92167503

TEXTAR

98200167501

TRISCAN

812014170

TRUSTING

DF1499

TRW

DF6051

VALEO

197106

VALEO

297106

ZIMMERMANN

200251920

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

291,50

średnica wewnętrzna [mm]

172,10

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

62

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

## Zastosowanie

NISSAN JUKE (F15)

**1.5 dCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.06 )

NISSAN JUKE (F15)

**1.6** (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06 )

NISSAN JUKE (F15)

**1.6 DIG-T** (190KM / 140kW) benzyna (od 2010.06 )

NISSAN JUKE (F15)

**1.6 DIG-T 4x4** (190KM / 140kW) benzyna (od 2010.06 )

NISSAN JUKE (F15)

**1.6 DIG-T NISMO** (200KM / 147kW) benzyna (od 2013.03 do 2014.07)

NISSAN NV200 Skrzynia

**e-NV** (109KM / 80kW) elektryczny (od 2014.05 )

NISSAN PULSAR liftback (C13)

**1.2 DIG-T** (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.10 )

NISSAN PULSAR liftback (C13)

**1.5 dCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.10 )

NISSAN PULSAR liftback (C13)

**1.6 DIG-T** (190KM / 140kW) benzyna (od 2015.02 )

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.5 dCi** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.5 dCi** (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.5 dCi** (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.6** (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.11 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.6** (114KM / 84kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.6 dCi** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**1.6 dCi All-wheel Drive** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**2.0** (141KM / 104kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**2.0 All-wheel Drive** (141KM / 104kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**2.0 dCi** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)

**2.0 dCi All-wheel Drive** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2013.12)

# O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.