Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4571-p-5053.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4571

Nasza cena brutto	**148 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4571**
Kod producenta	**RT 4571**
Kod EAN	**5901436342236**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**279,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**279,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN JUKE [280x44] Rotinger 4571

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4571

Nazwa towaru

NISSAN JUKE [280x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

402061KA3A, 402061KA2A, 402061KA3A, 402061KA3B

Odpowiednik

ATE 24.0124-0247.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479A19

Odpowiednik

TEXTAR 92232200

Odpowiednik

JURID 562675JC

Odpowiednik

DELPHI BG4282

Odpowiednik

ZIMMERMANN 200252620

Odpowiednik

TRW DF6471

Odpowiednik

BREMBO 09B56510

Średnica **A** [mm]

279,7

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

144,1

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,1

Wysokość **B** [mm]

43,9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,3

Numery zamienne

NISSAN

402061KA2A

NISSAN

402061KA3A

NISSAN

402061KA3B

A.B.S.

09B56510

A.B.S.

18110OE

APEC BRAKING

DSK2862

APEC BRAKING

SDK6303

ATE

24012402471

BELACO

BDI1797

BENDIX

562675BC

BLUE PRINT

ADN143152

BORG %26 BECK

BBD5195

BOSCH

0986479A19

BOSCH

0986479A28

BREMBO

09B56510

BREMBO

09B56511

COMLINE

ADC0277V

DELPHI

BG4282

DELPHI

BG4282C

DON

PCD12712

FERODO

DDF2100C

GIRLING

6064711

HELLA PAGID

355117321

HELLA PAGID

355117322

HELLA PAGID

8DD355117321

HELLA PAGID

8DD355117322

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301103

JURATEK

NIS159

JURATEK

NIS167

JURID

562675JC

KAWE

6146610

MINTEX

MDC2280

NIPPARTS

N3301099

NK

202277

NK

312277

PAGID

55322

PAGID

55322PRO

REMSA

6146610

ROADHOUSE

6146610

ROTINGER

RT4571GL

ROTINGER

RT4571GLT3

ROTINGER

RT4571GLT5

ROTINGER

RT4571GLT6

SBS

1815202277

SBS

1815312277

TEXTAR

92232200

TEXTAR

92232203

TRW

DF6471

VALEO

197547

WOKING

D6146610

ZIMMERMANN

200252620

ZIMMERMANN

200252652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

279,70

średnica wewnętrzna [mm]

144,10

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

43,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

05/05

Zastosowanie

NISSAN JUKE (F15)

1.2 DIG-T (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.05)

NISSAN JUKE (F15)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.06)

NISSAN JUKE (F15)

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06)

NISSAN JUKE (F15)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 2013.01)

NISSAN PULSAR liftback (C13)

1.2 DIG-T (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.10)

NISSAN PULSAR liftback (C13)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.