Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4573-p-5055.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4573

Nasza cena brutto	**170 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4573**
Kod producenta	**RT 4573**
Kod EAN	**5901436342274**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**305**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**305**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT DOBLO, OPEL COMBO [305x46] Rotinger 4573

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4573

Nazwa towaru

FIAT DOBLO, OPEL COMBO [305x46]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.5

Numery OE

51854567, 51897455, 51914663, 569087, 569096, 95511283, 0569087, 51854567, 51897455, 51914663, 52067169, 569087, 569096, 68201086AA, 95511283, 95515332

Odpowiednik

ATE 24.0128-0253.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479736

Odpowiednik

TEXTAR 92237600

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4556

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230238020

Odpowiednik

TRW DF6424

Odpowiednik

BREMBO 09A44440

Średnica **A** [mm]

305

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

127

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

45,7

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,2

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

BPW

09A44440

FIAT

51854567

FIAT

51897455

FIAT

51914663

FIAT

52067169

FIAT

68201086AA

GENERAL MOTORS

95511283

OPEL

0569087

OPEL

569087

OPEL

569096

OPEL

95511283

OPEL

95515332

VAUXHALL

569087

VAUXHALL

569096

VAUXHALL

95511283

VAUXHALL

95515332

A.B.S.

18173

A.P.

25229

ABE

C3F034ABE

ATE

24012802531

BENDIX

562760BC

BLUE PRINT

ADL144315

BORG %26 BECK

BBD5245

BOSCH

0986479736

BOSCH

0986479A25

BRAKE ENGINEERING

DI956987

BRECO

BS8839

BREMBO

09A44440

CAR

1421633

CAR

142187

CAR

HPD187

CASALS

55569

CIFAM

8001392C

COMLINE

ADC1844V

DELPHI

BG4556

DJ PARTS

BD2144

FEBI BILSTEIN

40999

FERODO

DDF156

FERODO

DDF156C1

FERODO

DDF2289C

GIRLING

6064241

HELLA

8DD355117951

HELLA PAGID

8DD355117951

LPR

F2017V

METELLI

231392C

MEYLE

2155210045

MINTEX

MDC2341

NATIONAL

NBD1785

NECTO

WN428

NK

202366

NK

312366

PAGID

55376

PILENGA

V1200

REMSA

6145810

ROADHOUSE

6145810

ROTINGER

RT4573GL

ROTINGER

RT4573GLT3

ROTINGER

RT4573GLT5

ROTINGER

RT4573GLT6

TEXTAR

92237600

TEXTAR

92237603

TRISCAN

812015144

TRW

DF6424

VALEO

197572

WAGNER

WGR01561

WOKING

D6145810

ZIMMERMANN

230238020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

305

średnica wewnętrzna [mm]

127

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

45,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

FIAT 500L (351_, 352_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.10)

FIAT 500L (351_, 352_)

1.4 LPG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.11)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2010.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.10)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.4 Natural Power (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2010.06)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.6 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Cargo (263_)

2.0 D Multijet (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2010.02)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.4 Natural Power (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2010.02)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.01)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.6 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

1.6 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2016.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (263_)

2.0 D Multijet (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2010.01)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.03)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2010.04)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.4 Natural Power (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2010.06)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.6 D Multijet (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.02)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.02)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.02)

FIAT DOBLO Platforma / podwozie (263_)

2.0 D Multijet (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2010.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.3 CDTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.3 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.03)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.4 CNG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.6 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.6 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.6 CDTI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

1.6 CDTI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.04)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (X12)

2.0 CDTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.3 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.4 CNG (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.6 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.6 CDTI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.02)

OPEL COMBO Tour (X12)

1.6 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.03)

OPEL COMBO Tour (X12)

2.0 CDTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2012.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.