

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4574-p-5056.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4574

Nasza cena brutto	133 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4574
Kod producenta	RT 4574
Kod EAN	5901436346371
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe KIA RIO III [256x44] Rotinger 4574

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4574

Nazwa towaru

KIA RIO III [256x44]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

5.1

Numery OE

517120U000, 517120U000, 517121G000, 517121R000, 517121S300, 517121W200, 517121W250

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH 0986479367

Odpowiednik

TEXTAR 92237903

Odpowiednik

JURID 562554JC

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 320380920

Odpowiednik

TRW DF6198

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

126,5

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,3

Wysokość **B** [mm]

43,8

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

HYUNDAI

517120U000

KIA

517120U000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Srednica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

126,5

średnica otworu centrującego [mm]

62,3

Wysokość [mm]

43,8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

KIA RIO III sedan (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.10 do 2017.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.