

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4579hp-p-5061.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4579HP

Nasza cena brutto	399 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4579HP
Kod producenta	RT 4579HP
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FOCUS II RS [336x52] Rotinger 4579HP

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4579HP

Nazwa towaru

FORD FOCUS II RS [336x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.7

Numery OE

1569253, 9M511125AA, 1569253, 9M511125AA

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9196C

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 09.9586.20

Średnica **A** [mm]

336

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1569253

FORD

9M511125AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Przetwarzanie
wysoko nawęglany

Srednica [mm]
336

średnica wewnętrzna [mm]
152

średnica otworu centrującego [mm]
63,6

Wysokość [mm]
52

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
28

Minimalna grubość [mm]
26

Ilość otworów
5

Wymiar gwintu
13,80

średnica otworu [mm]
108

Moment dokręcenia [Nm]

130

Zastosowanie

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 RS (305KM / 224kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 RS 500 (350KM / 257kW) benzyna (od 2010.05 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniające wymagania stawiane częściom dostarczonym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.