Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 09:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt4579hp-p-5061.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT4579HP

Nasza cena brutto	**399 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT4579HP**
Kod producenta	**RT 4579HP**
Producent	**ROTINGER**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD FOCUS II RS [336x52] Rotinger 4579HP

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 4579HP

Nazwa towaru

FORD FOCUS II RS [336x52]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

10.7

Numery OE

1569253, 9M511125AA, 1569253, 9M511125AA

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG9196C

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO 09.9586.20

Średnica **A** [mm]

336

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

152

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,6

Wysokość **B** [mm]

52

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,8

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108

Numery zamienne

FORD

1569253

FORD

9M511125AA

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Srednica [mm]

336

żrednica wewnętrzna [mm]

152

żrednica otworu centrujacego [mm]

63,6

Wysokożć [mm]

52

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubożć [mm]

26

Ilosć otworów

5

Wymiar gwintu

13,80

żrednica otworu [mm]

108

Moment dokręcenia [Nm]

130

Zastosowanie

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 RS (305KM / 224kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.5 RS 500 (350KM / 257kW) benzyna (od 2010.05 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.