Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt8007-p-5070.html




# Tarcze hamulcowe ROTINGER RT8007

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **77 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Numer katalogowy | **RT8007** |
| Kod producenta | **RT 8007** |
| Kod EAN | **5901436316664** |
| Producent | **ROTINGER** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe SKODA FAVORIT [236x49] Rotinger 8007

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 8007

Nazwa towaru

SKODA FAVORIT [236x49]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

3.8

Numery OE

115430212, 115430212

Odpowiednik

**ATE 24.0113-0193.1**

Odpowiednik

**BOSCH 0986479491**

Odpowiednik

**TEXTAR 92090400**

Odpowiednik

**JURID 562074J**

Odpowiednik

**DELPHI BG2909**

Odpowiednik

**ZIMMERMANN**

Odpowiednik

**TRW DF2775**

Odpowiednik

**BREMBO 08723710**

Średnica **A** [mm]

236

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

125

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

48,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,7

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,4

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

## Numery zamienne

SKODA

115430212

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Srednica [mm]

236

żrednica wewnętrzna [mm]

125

żrednica otworu centrujacego [mm]

62

Wysokożć [mm]

48,6

Grubosć tarczy hamulcowej [mm]

12,7

Minimalna grubożć [mm]

11,4

Ilosć otworów

4

Wymiar gwintu

14

żrednica otworu [mm]

100

Ilosć otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

## Zastosowanie

SKODA FAVORIT (781)

**1.3** (68KM / 50kW) benzyna (od 1994.01 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (57KM / 42kW) benzyna (od 1991.12 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135** (58KM / 43kW) benzyna (od 1991.12 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135 X,LX,GLX** (54KM / 40kW) benzyna (od 1990.01 do 1994.09)

SKODA FAVORIT (781)

**1.3 135L** (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.09)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.12 do 1995.06)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (61KM / 45kW) benzyna (od 1991.08 do 1995.06)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.09 do 1995.06)

SKODA FAVORIT Forman (785)

**1.3** (68KM / 50kW) benzyna (od 1994.01 do 1995.06)

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (68KM / 50kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

SKODA FAVORIT pick-up (787)

**1.3** (57KM / 42kW) benzyna (od 1992.12 do 1997.06)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.