

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81423-p-5294.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81423



Nasza cena brutto	80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81423
Kod producenta	SIG81423
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	257,9
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	257,9

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 258x9 Toyota Corolla tyl

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81423** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

TOYOTA

4243102050

TOYOTA

4243102070

TOYOTA

4243102071

A.B.S.

17517

APEC BRAKING

DSK2209

ATE

24010901381

BENDIX

562415B

BLUE PRINT

ADT343165

BLUE PRINT

ADT343175

BORG %26 BECK

BBD4378

BOSCH

0986479086

BOSCH

0986479937

BOSCH

0986AB6981

BOSCH

0986AB9807

BRAKE ENGINEERING

DI956419

BREMBO

08A10610

BREMBO
08A27330

BREMBO
08A27331

BREMBO
08A33110

BREMBO
08A33111

CAR
1421097

CAR
HPD1097

DELPHI
BG3889

FEBI BILSTEIN
26066

FERODO
DDF1419

FERODO
DDF14191

FERODO
DDF1419C

FERODO

DDF1419C1

FTE

BS5483

GIRLING

6043794

HELLA

8DD355110461

HELLA

8DD355110471

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312044

JAPANPARTS

DP217

JURID

562415J

LEMFORDER

3557801

LPR

T2010P

MAPCO

15561

METELLI

230634

MEYLE
30155230059

MGA
D1611

MINTEX
MDC1678

NATIONAL
NBD1287

NIPPARTS
J3312044

NK
204584

NK
314584

PAGID
54261

PAGID
54261PRO

PEX
140858

PILENGA
5477

QH Benelux
58186

QUINTON HAZELL

BDC5483

QUINTON HAZELL

BSF5483

REMSA

6107300

ROTINGER

RT1423GL

ROTINGER

RT1423GLT3

ROTINGER

RT1423GLT5

ROTINGER

RT1423GLT6

ST-TEMPLIN

0311028500

ST-TEMPLIN

0311028505

SWAG

81926066

TEXTAR

92126100

TEXTAR

92126103

TRISCAN

812013170

TRUSTING

DF858

TRW

DF4379

VALEO

186848

VALEO

297848

ZIMMERMANN

590257700

ZIMMERMANN

590257720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257,90

średnica wewnętrzna [mm]

167

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

56

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

8

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.11 do 2007.02)

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.12)

TOYOTA COROLLA (_E12_)

1.8 VVTL-i TS (218KM / 160kW) benzyna (od 2005.10 do 2006.12)

TOYOTA COROLLA Kombi (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.02)

TOYOTA COROLLA Kombi (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.08)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.10)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.6 VVT-i (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.