

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig81786-p-5456.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG81786



Nasza cena brutto	123 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG81786
Kod producenta	SIG81786
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 302x12 Volvo S80 II 06→, Volvo V70 III 07→, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG81786** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

VOLVO

30769058

ATE

24011201801

BORG %26 BECK

BBD4785

BOSCH

0986479396

BRAKE ENGINEERING

DI956786

BREMBO

08A53610

BREMBO

08A53611

CAR

1421537

DELPHI

BG4238

FERODO

DDF1719

FERODO

DDF17191

FIRST LINE

FBD1879

FRI.TECH.

DF1301

FTE

BS7271

GIRLING

6048444

HELLA

8DD355114711

HELLA

8DD355119151

LPR

V1010P

MEYLE

5155230005PD

MEYLE

5155230012PD

MINTEX

MDC2033

NK

204859

NK

314859

PAGID

54684

REMSA

6126500

ROTINGER

RT1786GL

ROTINGER

RT1786GLT3

ROTINGER

RT1786GLT5

ROTINGER

RT1786GLT6

TEXTAR

92168400

TEXTAR

92168403

TEXTAR

92168405

TRISCAN

812027139

TRISCAN

812027139C

TRW

DF4844

ZIMMERMANN

610371320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

63,60

Wysokość [mm]

63,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO S80 II (124)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2008.01 do 2012.09)

VOLVO S80 II (124)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.0 TDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

2.5 T FlexFuel (200KM / 147kW) Benzyna / etanol (od 2008.05 do 2011.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO S80 II (124)

4.4 V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.03)

VOLVO S80 II (124)

D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.08)

VOLVO S80 II (124)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.05)

VOLVO S80 II (124)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

VOLVO V70 III (135)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO V70 III (135)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.04)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.4 D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.12 do 2007.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.