

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920045-p-5521.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920045

Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG920045
Kod producenta	SIG920045
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	285,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	285,8

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 285,5X26 Volvo S60 00>, Volvo S80 I 98>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920045** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

VOLVO

272403

VOLVO

2724032

VOLVO

2724037

VOLVO

31262706

VOLVO
31400739

VOLVO
31471830

VOLVO
946133

A.B.S.
17404

A.P.
24795

A.P.
24795V

ACDelco
AC2424D

APEC BRAKING
DSK2051

ATE
24012601221

ATE
24112601221

BENDIX
562244B

BENDIX
562244BC

BORG %26 BECK

BBD4179

BOSCH

0986479210

BRAKE ENGINEERING

DI956025

BREMBO

09863310

BREMBO

09863311

BREMBO

09863375

CAR

142051

CAR

HPD051

DBA Australia

DBA2382

DBA Australia

DBA2707

DELPHI

BG3513

DELPHI

BG3513C

FEBI BILSTEIN

18044

FERODO

DDF1163

FERODO

DDF11631

FERODO

DDF1163C

FERODO

DRF1163

FIRST LINE

FBD1154

FTE

BS5226

FTE

BS5226B

GIRLING

6042381

HELLA

8DD355107041

HELLA

8DD355107051

JURID

562244J

JURID

562244JC

LEMFORDER

3598001

LEMFORDER

3598401

LPR

V1484V

MAGNETI MARELLI

353616032240

METELLI

230560

METELLI

230560C

METZGER

24795

METZGER

24795V

MEYLE

5155215023

MEYLE

5155215023PD

MGA

D1454

MINTEX

MDC1432

NATIONAL

NBD1071

NK

204841

NK

314841

NK

344841

PAGID

50282

PAGID

50282PRO

PEX

140919

PILENGA

V264

QH Benelux

57934

QUINTON HAZELL

661910

QUINTON HAZELL

BDC5226

QUINTON HAZELL

BSF5226

REMSA

661910

ROADHOUSE

661910

ROTINGER

RT20045GL

ROTINGER

RT20045GLT3

ROTINGER

RT20045GLT5

ROTINGER

RT20045GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2424

ST-TEMPLIN

0311029680

ST-TEMPLIN

0311029685

SWAG

55918044

TEXTAR

92100500

TEXTAR

92100503

TEXTAR

98200100501

TRISCAN

812027132

TRISCAN

812027132C

TRUSTING

DF804

TRW

DF4238

VALEO

186789

WOKING

P661910

ZIMMERMANN

610370100

ZIMMERMANN

610370120

ZIMMERMANN

610370150

ZIMMERMANN

610370152

ZIMMERMANN

610370170

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

285,80

średnica wewnętrzna [mm]

139,30

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO S60 I (384)

2.0 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.12)

VOLVO S60 I (384)

2.4 D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 T AWD (200KM / 147kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.4 T5 (260KM / 191kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.5 T (210KM / 154kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

2.5 T AWD (210KM / 154kW) benzyna (od 2002.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

T5 (250KM / 184kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S70 (874)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S80 I (184)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1998.06 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.09 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.09 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

2.4 T5 AWD (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.09)

VOLVO S80 I (184)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2006.07)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 Turbo (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 Turbo AWD (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 T-5 (239KM / 176kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.05)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.08 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 Turbo AWD (265KM / 195kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.12 do 2000.12)

VOLVO V70 II (285)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2000.03 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.03 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.09 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.09 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D5 (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.4 D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2007.08)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.4 D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.12 do 2007.08)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.4 D5 XC AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.08)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.4 T XC AWD (200KM / 147kW) benzyna (od 2000.03 do 2002.09)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.5 T XC AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.