

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92012-p-5548.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92012

Nasza cena brutto	52 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92012
Kod producenta	SIG92012
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 257x22 Audi 100

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92012** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

431615301A

AUDI

431615301AV

AUDI

431615301AX

AUDI

443615301A

AUDI

443615301B

AUDI

443615301D

SEAT

431615301A

SEAT

431615301AV

SEAT

431615301AX

SEAT

443615301A

SEAT

443615301B

SEAT

443615301D

SKODA

431615301A

SKODA

431615301AV

SKODA

431615301AX

SKODA

443615301A

SKODA

443615301B

SKODA

443615301D

VAG

431615301A

VAG

443615301A

VAG

443615301B

VW

431615301A

VW

431615301AV

VW

431615301AX

VW

443615301A

VW

443615301B

VW

443615301D

ABEX

W0357

ACDelco

AC2039D

APEC BRAKING

DSK547

ATE

24012201181

ATE

24032201181

ATE

24112201181

ATE

422118

ATE

522118

BENDIX

333653

BENDIX

561244B

BENDIX

561244BC

BORG %26 BECK

BBD4142

BOSCH

0986478018

BOSCH

0986AB6865

BOSCH

986478018

BRADI

1010424

BRAKE ENGINEERING

DI950111

BREMBO

09503310

CAR

142723

CAR

HPD723

DELPHI

BG2272

DELPHI

BG272

DELPHI

BS3317

FAG

BS3317

FEBI BILSTEIN

08554

FERODO

DDF193

FERODO

DDF1931

FERODO

DRF193

FIRST LINE

FBD110

FTE

BS3317

GIRLING

6015301

GRAF

DF2861

HELLA

8DD355100591

JURID

561244J

JURID

561244JC

LEMFORDER

1008801

LEMFORDER

1008803

LPR

A1091V

MAGNETI MARELLI

353610104240

MAGNETI MARELLI

431602041270

MAPCO

15707

METELLI

230061

METZGER

24204

MEYLE

1155211003

MEYLE

1155211003PD

MGA

D861

MINTEX

MDC328

NATIONAL

NBD094

NK

204719

NK

314719

OBTEC A%2FS

421030V

OBTEC A%2FS

815421030

PAGID

53933

PEX

140020

PILENGA

V360

QH Benelux

52360

QUINTON HAZELL

BDC3317

QUINTON HAZELL

BSF3317

REMSA

618510

ROADHOUSE

618510

ROTINGER

RT2012GL

ROTINGER

RT2012GLT3

ROTINGER

RT2012GLT5

ROTINGER

RT2012GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2039

SEBRO

2368

ST-TEMPLIN

0311010050

ST-TEMPLIN

0311010055

SWAG

32908554

TEXTAR

92026000

TEXTAR

98200026001

TRISCAN

812029124

TRUSTING

DF245

TRUSTING

DF871

TRW

DF1530

VALEO

186112

VALEO

297112

WOKING

P618510

ZIMMERMANN

1001204

ZIMMERMANN

100120400

ZIMMERMANN

100120450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

131,50

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

AUDI 100 (43, C2)

2.1 (115KM / 85kW) benzyna (od 1977.10 do 1982.07)

AUDI 100 (43, C2)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1977.03 do 1982.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1987.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D Turbo (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1988.02)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D Turbo (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.09)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (107KM / 79kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI 100 Avant (43, C2)

2.1 (115KM / 85kW) benzyna (od 1977.07 do 1983.02)

AUDI 100 Avant (43, C2)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1977.07 do 1983.02)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1987.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1989.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.10)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1983.02 do 1984.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1987.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1983.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 E Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1983.03 do 1987.10)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 TD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.09)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1990.11)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.4 (65KM / 48kW) benzyna (od 1986.08 do 1988.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.10)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 E (112KM / 82kW) benzyna (od 1986.06 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 E quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E (113KM / 83kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.10)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E 16V quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1991.09 do 1992.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.07 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 20 V (160KM / 118kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 20 V quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.2 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.2 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI QUATTRO (85)

2.1 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1980.07 do 1987.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.