

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92031-p-5627.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92031



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92031
Kod producenta	SIG92031
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	247
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	247

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CITROEN

4246A6

CITROEN

91517694

CITROEN

95669225

CITROEN%2FPEUGEOT

424690

CITROEN%2FPEUGEOT

4246A6

PEUGEOT

424690

PEUGEOT

4246A6

PEUGEOT

91517694

PEUGEOT

95669225

A.B.S.

15318

ABEX

W0404

ACDelco

AC2001D

APEC BRAKING

DSK218

ATE

24012001311

ATE

420131

BENDIX

333739

BENDIX

561314B

BENDIX

561314BC

BORG %26 BECK

BBD4834

BOSCH

0986478211

BOSCH

0986BB4091

BOSCH

986478211

BRADI

1361024

BRAKE ENGINEERING

DI951270

BREMBO

09312510

CAR

142529

CAR

HPD529

DELPHI

BG2292

DELPHI

BG292

DELPHI

BS3468

FAG

BS3468

FEBI BILSTEIN

10315

FERODO

DDF154

FERODO

DDF1541

FERODO

DRF154

FIRST LINE

FBD212

FTE

BS3468

GIRLING

6012181

GRAF

DF29111

HELLA

8DD355101081

JURID

561314J

JURID

561314JC

LEMFORDER

1679102

LPR

P1131V

MAGNETI MARELLI

353613610240

MAPCO

15316

MAPCO

153162

METELLI

230111

MEYLE

11155210010

MGA

D911

MINTEX

MDC955

NATIONAL

NBD046

NK

203712

NK

313712

OBTEC A%2FS

272708V

OBTEC A%2FS

815272708

PAGID

50617

PEX

140455

PILENGA

V080

QH Benelux

55290

QUINTON HAZELL

BDC3468

QUINTON HAZELL

BSF3468

REMSA

613310

ROADHOUSE

613310

ROTINGER

RT2031GL

ROTINGER

RT2031GLT3

ROTINGER

RT2031GLT5

ROTINGER

RT2031GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2001

SEBRO

5286

SWAG

62910315

TEXTAR

92033800

TEXTAR

98200033801

TRISCAN

812010120

TRISCAN

812028103

TRUSTING

DF263

TRW

DF1218

VALEO

186019

VALEO

186195

WOKING

P613310

ZIMMERMANN

4402033

ZIMMERMANN

440203300

ZIMMERMANN

440203350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

Średnica [mm]

247

średnica wewnętrzna [mm]

133,20

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

44,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20,40

Minimalna grubość [mm]

18,50

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN VISA

16 GTI (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.06)

PEUGEOT 205 I (741A/C)

1.6 GTI (116KM / 85kW) benzyna (od 1983.02 do 1987.07)

PEUGEOT 205 I (741A/C)

1.6 GTI (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.12 do 1987.10)

PEUGEOT 205 I kabriolet (741B, 20D)

1.6 CTI (103KM / 76kW) benzyna (od 1986.03 do 1990.10)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.6 GTI (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI (128KM / 94kW) benzyna (od 1987.10 do 1998.09)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.10 do 1994.10)

PEUGEOT 205 II (20A/C)

1.9 GTI Cat (102KM / 75kW) benzyna (od 1987.10 do 1994.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.