

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920310-p-5628.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920310



Nasza cena brutto	187 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG920310
Kod producenta	SIG920310
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	323
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	323

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 323x30 Audi A8 95- >, VW Phaeton 02- >

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920310** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

3D0615301G

AUDI

4D0615301A

AUDI

4D0615301F

AUDI

4D0615301J

SEAT
3D0615301G

SEAT
4D0615301A

SEAT
4D0615301F

SEAT
4D0615301J

SKODA
3D0615301G

SKODA
4D0615301A

SKODA
4D0615301F

SKODA
4D0615301J

VAG
3D0615301G

VAG
4D0615301A

VAG
4D0615301F

VAG
4D0615301J

VW

3D0615301G

VW

4D0615301A

VW

4D0615301F

VW

4D0615301J

A.B.S.

16929

A.P.

24784V

A.P.

25073V

APEC BRAKING

DSK2119

ATE

24013001081

ATE

24013001831

ATE

24113001081

BENDIX

562175B

BENDIX

562175BC

BORG %26 BECK

BBD5730S

BOSCH

0986478575

BOSCH

0986479060

BOSCH

0986AB6136

BRAKE ENGINEERING

DI956026S

BREMBO

09832411

BREMBO

09991111

CAR

1421573

CAR

142288

CAR

HPD288

DBA Australia

DBA242

DBA Australia

DBA5242

DELPHI

BG3524

FEBI BILSTEIN

22964

FERODO

DDF1150

FERODO

DDF1150C

FERODO

DDF1150C1

FERODO

DDF1563

FERODO

DDF1563C

FERODO

DDF1563C1

FIRST LINE

FBD1258

FTE

BS5009

FTE

BS5009HB

GIRLING

6042095

HELLA

8DD355106691

HELLA

8DD355106701

HELLA

8DD355109831

HELLA

8DD355118611

JURID

562175J

JURID

562175JC

MAGNETI MARELLI

351013920500

MAPCO

15873

METELLI

230737

METELLI

230737C

METZGER

24784V

METZGER

25073V

MEYLE

1155211109

MEYLE

1155211109PD

MEYLE

1835211109PD

MGA

D1517

MINTEX

MDC1419

NATIONAL

NBD1049

PAGID

50264

PAGID

50264PRO

PAGID

54221

PEX

140788

PILENGA

V879

QH Benelux

57914

QUINTON HAZELL

BDC5009

QUINTON HAZELL

BSF5009

REMSA

678110

ROTINGER

RT20310GL

ROTINGER

RT20310GLT3

ROTINGER

RT20310GLT5

ROTINGER

RT20310GLT6

ST-TEMPLIN

0311010390

ST-TEMPLIN

0311010395

SWAG

30922964

TEXTAR

92098300

TEXTAR

92098303

TEXTAR

92098305

TEXTAR

92122100

TEXTAR

92122103

TRISCAN

812029186

TRISCAN

812029188

TRISCAN

812029188C

TRUSTING

DF1199

TRW

DF4209S

ZIMMERMANN

100123800

ZIMMERMANN

100123850

ZIMMERMANN

100330300

ZIMMERMANN

100330320

ZIMMERMANN

100330350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

323

średnica wewnętrzna [mm]

144

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

59,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4A2, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

S6 Plus quattro (326KM / 240kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.12)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S 8 quattro (360KM / 265kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S8 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.06)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (220KM / 162kW) benzyna (od 2003.07 do 2005.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

3.7 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.05)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.0 TDI quattro (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

4.2 quattro (335KM / 246kW) benzyna (od 2002.10 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

6.0 W12 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2003.12 do 2010.07)

AUDI A8 (4E2, 4E8)

S8 quattro (450KM / 331kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.07)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2007.05)

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.

