Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:48

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920322-p-5634.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920322

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG920322**
Kod producenta	**SIG920322**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CHRYSLER

00K04779209AA

CHRYSLER

04779209AA

CHRYSLER

04779209AB

CHRYSLER

04779209AC

CHRYSLER

04779209AD

CHRYSLER

04779209AE

CHRYSLER

04779209AF

CHRYSLER

04779209AG

CHRYSLER

4779209AA

CHRYSLER

4779209AB

CHRYSLER

4779209AC

CHRYSLER

4779209AD

CHRYSLER

4779209AE

CHRYSLER

4779209AF

CHRYSLER

4779209AG

BORG %26 BECK

BBD5146

BRAKE ENGINEERING

DI956760

CAR

1421447

DBA Australia

DBA2439

DELPHI

BG4073

FERODO

DDF1766

FERODO

DDF17661

FERODO

DDF1766C

FERODO

DDF1766C1

FTE

BS7278

GIRLING

6049075

HELLA

8DD355115481

JAPANPARTS

DP903

MEYLE

44155230005PD

NK

209322

NK

319322

PAGID

54772PRO

REMSA

6127010

ROTINGER

RT20322GL

ROTINGER

RT20322GLT3

ROTINGER

RT20322GLT5

ROTINGER

RT20322GLT6

RUVILLE

BRR111110

RUVILLE

BRR111510

TEXTAR

92177203

TRISCAN

8120101067

TRUSTING

DF1200

TRW

DF4907S

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

184

średnica otworu centrującego [mm]

72,70

Wysokość [mm]

63,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21,80

Minimalna grubość [mm]

20,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

115

Zastosowanie

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.0 V6 CRD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.12)

CHRYSLER 300 C (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.11)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (177KM / 130kW) benzyna (od 2007.01 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

2.7 (193KM / 142kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.0 CRD (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

3.5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 (340KM / 250kW) benzyna (od 2004.09 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

5.7 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2005.04 do 2010.12)

CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE)

6.1 SRT8 (431KM / 317kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.