Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920367-p-5658.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920367

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920367**
Kod producenta	**SIG920367**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 330x28 Alfa Romeo 159 05->, Alfa Romeo Giulietta 11->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920367** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

ALFA ROMEO

51731346

ALFA ROMEO

51760622

ALFA ROMEO

51767383

ALFA ROMEO

51767384

CHRYSLER

04779884AA

CHRYSLER

4779884AA

FIAT

51731346

FIAT

51760622

FIAT

51767384

JEEP

04779884AA

JEEP

04779884AC

JEEP

4779884AA

JEEP

4779884AB

JEEP

4779884AC

JEEP

68242650AB

JEEP

K04779884AA

JEEP

K04779884AB

JEEP

K04779884AC

A.B.S.

17594

A.P.

24995

APEC BRAKING

DSK2429

ATE

24012801911

BENDIX

562300B

BENDIX

562391B

BLUE PRINT

ADL144316

BORG %26 BECK

BBD5930S

BORG %26 BECK

BBD6011S

BOSCH

0986479290

BOSCH

0986479324

BOSCH

0986479C82

BRAKE ENGINEERING

DI956462

BREMBO

09936510

BREMBO

09936511

BREMBO

09936520

BREMBO

09936521

CAR

1421088

CAR

1421226

CAR

HPD1088

CAR

HPD1226

DELPHI

BG3993

FERODO

DDF1453

FERODO

DDF14531

FERODO

DDF1455

FERODO

DDF14551

FIRST LINE

FBD1568

GIRLING

6044785

HELLA

8DD355112521

HELLA

8DD355116651

HELLA

8DD355116661

HELLA

8DD355118751

JURID

562300J

JURID

562391J

JURID

562391JC

LPR

A2003V

MAGNETI MARELLI

353610032240

MAGNETI MARELLI

353610033240

METELLI

230906

METELLI

230906C

METELLI

240906

MEYLE

15155210002PD

MEYLE

15155210005PD

MGA

D1673

MINTEX

MDC1740

NATIONAL

NBD1377

NK

201023

NK

201031

NK

311023

NK

311031

PAGID

54451

PAGID

55209

PAGID

55209PRO

PILENGA

V019

QH Benelux

58341

QUINTON HAZELL

BDC5533

QUINTON HAZELL

BSF5533

REMSA

6142910

REMSA

696510

ROTINGER

RT20367GL

ROTINGER

RT20367GLT3

ROTINGER

RT20367GLT5

ROTINGER

RT20367GLT6

ST-TEMPLIN

0311011240

ST-TEMPLIN

0311011245

TEXTAR

92145100

TEXTAR

92145103

TEXTAR

92220900

TEXTAR

92220903

TRISCAN

812012133

TRISCAN

812012134

TRISCAN

812012134C

TRISCAN

812012138

TRUSTING

DF992

TRW

DF4478S

VALEO

197130

ZIMMERMANN

110221700

ZIMMERMANN

110221720

ZIMMERMANN

110221750

ZIMMERMANN

110221752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

330

średnica wewnętrzna [mm]

151

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

39,70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,70

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.12)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.4 JTDM Q4 (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.01 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2005.12 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2012.12)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.4 JTDM Q4 (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.4 JTDM 20V (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2011.03)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.4 JTDM 20V (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.03)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (241KM / 177kW) benzyna (od 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2013.11)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

1.8 TBi (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.4 JTDM (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.4 JTDM (210KM / 154kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

3.2 JTS (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.03 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

3.2 JTS Q4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

JEEP CHEROKEE (KL)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.