Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920374-p-5664.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920374

Nasza cena brutto	**157 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920374**
Kod producenta	**SIG920374**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 300x28 Hyundai i40 12->, KIA Sportage 04->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920374** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

HYUNDAI

517122Y000

HYUNDAI

517123K150

HYUNDAI

517123K160

KIA

517120Z000

KIA

517122Y000

KIA

517123K160

AP

25230

ATE

24012802561

BOSCH

0986479595

BRECO

BS8840

BREMBO

09A53210

BREMBO

09A53211

BREMBO

09A5321X

BREMBO

09A80710

CAR

1421383

DELPHI

BG4011

GALFER

B1G22802561

GALFER

G2128256

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300508

NIPPARTS

N3300533

NK

203422

NK

313422

PILENGA

V538

ROTINGER

RT20374GL

ROTINGER

RT20374GLT3

ROTINGER

RT20374GLT5

ROTINGER

RT20374GLT6

SBS

1815203422

SBS

1815313422

VALEO

196031

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

141,50

średnica otworu centrującego [mm]

69,10

Wysokość [mm]

47,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

otwór o żr [mm]

12,50

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDI (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 (135KM / 99kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (158KM / 116kW) benzyna (od 2014.09)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi 4WD (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.4 DCVVT-I 4WD (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.07 do 2013.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 GLSI (162KM / 119kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (144KM / 106kW) benzyna (od 2005.05 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 VVTi GLS (165KM / 121kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.4 (162KM / 119kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (233KM / 171kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (250KM / 184kW) benzyna (od 2008.01 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

3.3 (235KM / 173kW) benzyna (od 2005.06 do 2010.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2009.12)

KIA CARENS IV

1.6 GDi (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2013.03)

KIA CARENS IV

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.03)

KIA OPTIMA (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 GDI Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 GDI Hybrid (205KM / 151kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 GDi Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2017.04)

KIA SPORTAGE (SL)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.02)

KIA SPORTAGE (SL)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.12)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT AWD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.