

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92051-p-5722.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92051



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92051
Kod producenta	SIG92051
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	298,1
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	298,1

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

LAND ROVER
FTC902

LAND ROVER
LR017952

ROVER
FTC902

A.B.S.
16135

ABEX
W0518

ACDelco

AC2317D

APEC BRAKING

DSK931

ATE

24012401431

ATE

24112401431

BENDIX

561629B

BENDIX

561629BC

BLUE PRINT

ADJ134324

BORG %26 BECK

BBD4032

BOSCH

0986478824

BOSCH

F026A01039

BRADI

1032624

BRAKE ENGINEERING

DI955017

BREMBO
09548810

CAR
142325

CAR
HPD325

DBA Australia
DBA086

DELPHI
BG2612

DELPHI
BG612

FEBI BILSTEIN
10763

FERODO
DDF262

FERODO
DDF2621

FIRST LINE
FBD045

FTE
BS3797

GIRLING

6018031

HELLA

8DD355103161

JURID

561629J

JURID

561629JC

LAND%2FRANGERO

FTC0902

LEMFORDER

2036901

LPR

A4201V

MAGNETI MARELLI

353610326240

METELLI

230237

MEYLE

45155210004PD

MGA

D1037

NATIONAL

NBD194

NK

204003

NK

314003

OBTEC A%2FS

494902V

PAGID

52913

PEX

140067

PILENGA

V425

QH Benelux

57443

QUINTON HAZELL

BDC3797

QUINTON HAZELL

BSF3797

REMSA

634010

ROADHOUSE

634010

ROTINGER

RT2051GL

ROTINGER

RT2051GLT3

ROTINGER

RT2051GLT5

ROTINGER

RT2051GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2317

SEBRO

2106

ST-TEMPLIN

0311018630

ST-TEMPLIN

0311018635

TEXTAR

92061300

TEXTAR

92061305

TEXTAR

98200061301

TRISCAN

812017114

TRUSTING

DF282

TRW

DF1803

VALEO

186284

ZIMMERMANN

450153500

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

298,10

średnica wewnętrzna [mm]

158,40

średnica otworu centrującego [mm]

101,70

Wysokość [mm]

70

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

10,30

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.11)

LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)

3.5 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Platforma / podwozie (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.2 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2011.08 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.4 Td4 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.07)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 Td5 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2016.02)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1998.12)

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)

3.9 V8 4x4 (185KM / 136kW) benzyna (od 1998.11 do 2016.02)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.0 16 V 4x4 (135KM / 99kW) benzyna (od 1989.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 D 4x4 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1993.06 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

2.5 TDI 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1998.10)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

3.5 4x4 (154KM / 113kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.06)

LAND ROVER DISCOVERY I (LJ)

4.0 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.10)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.4 TD 4x4 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.12)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TD 4x4 (121KM / 89kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.11)

LAND ROVER RANGE ROVER I

2.5 TDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.04)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 4x4 (131KM / 96kW) benzyna (od 1969.10 do 1991.08)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.5 Vogue 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1981.08 do 1990.09)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Cat 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

3.9 Vogue SEI 4x4 (182KM / 134kW) benzyna (od 1988.11 do 1994.07)

LAND ROVER RANGE ROVER I

4.3 Vogue LSE 4x4 (203KM / 149kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.