Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921167-p-5873.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921167

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG921167**
Kod producenta	**SIG921167**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**365**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**365**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

BMW

34116771982

BMW

34116793243

BMW

34116886481

BMW

6771982

BMW

6793243

A.B.S.

17869

A.B.S.

17869OE

A.P.

25119V

ACDelco

AC3602D

ATE

24013601091

BENDIX

562522BC

BEWEKO

6133310

BLUE PRINT

ADB114301

BORG %26 BECK

BBD5824S

BOSCH

0986479635

BRAKE ENGINEERING

DI956594S

BRECO

BV8728

BREMBO

09992111

CAR

1421561

CAR

HPD1561

CIFAM

8001030C

COMLINE

ADC1754V

DELPHI

BG9092

DJ PARTS

BD2129

FEBI BILSTEIN

36394

FERODO

DDF1746

FERODO

DDF17461

FREMAX

BD1982

FRI.TECH.

DF1339

GIRLING

6064085

HELLA

8DD355117751

HELLA PAGID

8DD355117751

JURID

562522JC

KAWE

6133310

LPR

B2052V

MAGNETI MARELLI

360406068500

METELLI

231030C

METZGER

25119V

MEYLE

3155210006PD

MEYLE

3835210006PD

MINTEX

MDC2330

NATIONAL

NBD1526

NK

201589

NK

311589

OPEN PARTS

BDR254320

OPTIMAL

BS8352

OPTIMAL

BS8352C

PAGID

54610PRO

PILENGA

V725

QUINTON HAZELL

BDC5809

REMSA

6133310

ROADHOUSE

6133310

ROTINGER

RT21167GL

ROTINGER

RT21167GLT3

ROTINGER

RT21167GLT5

ROTINGER

RT21167GLT6

SBS

1815201589

SWAG

20936394

TEXTAR

92161003

TEXTAR

92161005

TRISCAN

812011193

TRISCAN

812011193C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834139

TRUSTING

DF1339

TRW

DF6408S

VAICO

V2080080

VALEO

197577

WOKING

D6133310

ZIMMERMANN

150344920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

365

średnica wewnętrzna [mm]

165

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

62,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

36

Minimalna grubość [mm]

34,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW X5 (E70)

3.0 sd (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

4.8 i xDrive (355KM / 261kW) benzyna (od 2006.10 do 2008.09)

BMW X5 (E70)

xDrive 48 i (355KM / 261kW) benzyna (od 2008.10 do 2010.03)

BMW X5 (E70)

xDrive 50 i (408KM / 300kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 d (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2010.03)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 35 i (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.01 do 2014.07)

BMW X6 (E71, E72)

xDrive 50 i (408KM / 300kW) benzyna (od 2008.07 do 2014.07)

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 50 i (449KM / 330kW) benzyna (od 2014.08 do 2019.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.