Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921474-p-5921.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921474

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG921474**
Kod producenta	**SIG921474**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 280x23 Hyundai i30 11->, koła 15''

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG921474** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

HYUNDAI

517124V000

HYUNDAI

51712A6000

HYUNDAI

51712M0000

HYUNDAI (BEIJING)

517124V000

APEC BRAKING

DSK3015

ATE

24012301231

BELACO

BDI1832

BLUE PRINT

ADG043193

BORG %26 BECK

BBD5313

BOSCH

0986479U82

COMLINE

ADC2417V

DON

PCD13122

GIRLING

6080561

HELLA PAGID

355118381

HELLA PAGID

355118382

HELLA PAGID

355129461

HELLA PAGID

8DD355118381

HELLA PAGID

8DD355118382

HELLA PAGID

8DD355129461

JURATEK

HYU139

KAWE

6150710

MINTEX

MDC2393

NISSHINBO

ND6088K

NK

203538

NK

313538

PAGID

55432

REMSA

6150710

ROADHOUSE

6150710

ROTINGER

RT21474GL

ROTINGER

RT21474GLT3

ROTINGER

RT21474GLT5

ROTINGER

RT21474GLT6

SBS

1815203538

SBS

1815313538

TEXTAR

92243203

TRW

DF8056

WOKING

D6150710

ZIMMERMANN

285352720

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

138,80

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

44,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

05/07

Zastosowanie

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2015.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

HYUNDAI i30 (GD)

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.4 MPI (99KM / 73kW) benzyna (od 2016.11)

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.4 MPI (100KM / 74kW) benzyna (od 2016.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.12)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2013.05)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 MPI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.11)

HYUNDAI i30 coupe

1.6 T-GDI (186KM / 137kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 (129KM / 95kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.12)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i30 Kombi (GD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.06)

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2017.03)

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.4 MPI (100KM / 73kW) benzyna (od 2017.05)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CRDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 CVVT (100KM / 73kW) benzyna (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.4 MPI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.04)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.03)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 128 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2012.09)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.07)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.