

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92422-p-6002.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92422



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92422
Kod producenta	SIG92422
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	295
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	295

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1244211512

MERCEDES-BENZ

124421151264

MERCEDES-BENZ

A1244211512

MERCEDES-BENZ

A124421151264

A.B.S.

16106

ABEX

W0714

ACDelco

AC2281D

APEC BRAKING

DSK927

ATE

24012201361

ATE

24032201361

ATE

24112201361

ATE

422136

ATE

522136

BENDIX

561677B

BENDIX

561677BC

BORG %26 BECK

BBD5002

BOSCH

0986478525

BRADI

128202E

BRAKE ENGINEERING

DI955132

BREMBO

09562710

CAR

142448

CAR

HPD448

DBA Australia

DBA266

DELPHI

BG2676

DELPHI

BG2677

DELPHI

BG677

DELPHI

BS4321

FAG

BS4321

FEBI BILSTEIN

10682

FERODO

DDF457

FERODO

DDF4571

FIRST LINE

FBD507

FTE

BS4321

GIRLING

6015981

GRAF

DF29320L

HELLA

8DD355102761

JURID

561677J

JURID

561677JC

LEMFORDER

1105801

LEMFORDER

1105803

LPR

M2321V

MAGNETI MARELLI

351282020500

MAPCO

15802

METELLI

230320

MEYLE

0155212008

MGA

D1120

MINTEX

MDC767

NATIONAL

NBD360

NK

203328

NK

313328

OBTEC A%2FS

232305V

PAGID

52122

PEX

140318

PILENGA

V188

QH Benelux

57431

QUINTON HAZELL

BDC4321

QUINTON HAZELL

BSF4321

REMSA

633810

ROADHOUSE

633810

ROTINGER

RT2422GL

ROTINGER

RT2422GLT3

ROTINGER

RT2422GLT5

ROTINGER

RT2422GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2281

SEBRO

5060

SWAG

10910682

TEXTAR

92057300

TEXTAR

98200057301

TRISCAN

812023107

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235061

TRUSTING

DF455

TRW

DF1598

VALEO

186460

WOKING

P633810

ZIMMERMANN

4001418

ZIMMERMANN

400141800

ZIMMERMANN

400141850

ZIMMERMANN

400141852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

295

średnica wewnętrzna [mm]

154,30

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

49,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

300 CE-24 (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.12)

MERCEDES-BENZ 124 coupe (C124)

320 CE (220KM / 162kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.05)

MERCEDES-BENZ 124 kabriolet (A124)

300 CE-24 (220KM / 162kW) benzyna (od 1992.04 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

300 E-24 (220KM / 162kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 sedan (W124)

320 E (220KM / 162kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

300 TE-24 (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.08)

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

320 TE (220KM / 162kW) benzyna (od 1992.10 do 1993.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C124)

E 320 (220KM / 162kW) benzyna (od 1993.06 do 1997.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A124)

E 320 (220KM / 162kW) benzyna (od 1993.06 do 1998.03)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124)

E 320 T (220KM / 162kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.06)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.