

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92431-p-6007.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92431



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92431
Kod producenta	SIG92431
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	255,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	255,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CHEVROLET
96286933

CHEVROLET
96312559

DAEWOO
96286933

DAEWOO
96300035

DAEWOO
96312559

A.B.S.

16927

A.P.

24758

ACDelco

AC2647D

APEC BRAKING

DSK818

ATE

24012401631

BENDIX

562681BC

BLUE PRINT

ADG043167

BORG %26 BECK

BBD4139

BOSCH

0986478286

BOSCH

0986479006

BOSCH

0986479S65

BOSCH

0986BB4341

BRAKE ENGINEERING

DI955872

BREMBO

09782010

BREMBO

09782020

CAR

142991

CAR

HPD991

DBA Australia

DBA894

DELPHI

BG3334

FEBI BILSTEIN

23541

FERODO

DDF1097

FERODO

DDF10971

FERODO

DDF1565

FERODO
DDF15651

FIRST LINE
FBD1097

GIRLING
6045471

HELLA
8DD355107151

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3300905

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS
J3300916

JAPANPARTS
DIW01

JURID
562681JC

LPR
O1451V

MAGNETI MARELLI
353613439240

MAPCO
25503

METELLI
230718

METZGER

24758

MEYLE

29155210000

MGA

D1378

MINTEX

MDC1388

NATIONAL

NBD982

NIPPARTS

J3300905

NK

205004

NK

315004

NK

315012

PAGID

50291

PILENGA

V843

QH Benelux

57801

QUINTON HAZELL

BDC4767

QUINTON HAZELL

BSF4767

REMSA

657310

ROTINGER

RT2431GL

ROTINGER

RT2431GLT3

ROTINGER

RT2431GLT5

ROTINGER

RT2431GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2647

SBS

1815205004

SWAG

89923541

TEXTAR

92102600

TRISCAN
812021101

TRISCAN
812021112

TRUSTING
DF459

TRW
DF4547

VALEO
186743

VALEO
297743

ZIMMERMANN
185395100

ZIMMERMANN
185395150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
255,80

średnica wewnętrzna [mm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

47,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23,80

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

ZAFIRA (F75)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.04 do 2012.07)

DAEWOO NUBIRA (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA (J100)

2.0 CDX (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.08 do 2003.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.07)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA sedan (J100)

2.0 16V (126KM / 93kW) benzyna (od 2000.12)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.05)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.12)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.06)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO NUBIRA Wagon (J100)

2.0 16V (126KM / 93kW) benzyna (od 2000.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.