Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:00

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92446-p-6008.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92446

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92446**
Kod producenta	**SIG92446**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**278**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**278**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

DAEWOO

4144105110

DAEWOO

4144106210

DAEWOO

4144106211

DAEWOO

4144106221

SSANGYONG

4144105000

SSANGYONG

4144105110

SSANGYONG

4144106210

SSANGYONG

4144106211

SSANGYONG

4144106221

A.B.S.

17015

ACDelco

AC2517D

APEC BRAKING

DSK2071

BENDIX

562904BC

BLUE PRINT

ADG04330C

BORG %26 BECK

BBD4313

BOSCH

0986478967

BOSCH

0986479416

BRAKE ENGINEERING

DI955967

BREMBO

09A33010

BREMBO

09A33011

CAR

142938

CAR

HPD938

DBA Australia

DBA554

DELPHI

BG3523

FERODO

DDF1346

FERODO

DDF13461

FIRST LINE

FBD1322

GIRLING

6041681

HELLA

8DD355111991

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300400

LPR

S7012V

MAPCO

15581

MINTEX

MDC1370

NATIONAL

NBD956

NIPPARTS

J3300400

NK

205002

NK

315002

PAGID

54384

PILENGA

V840

QH Benelux

57854

QUINTON HAZELL

BDC5108

QUINTON HAZELL

BSF5108

REMSA

675410

ROTINGER

RT2446GL

ROTINGER

RT2446GLT3

ROTINGER

RT2446GLT5

ROTINGER

RT2446GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2517

TEXTAR

92138400

TRISCAN

812021105

TRUSTING

DF717

TRW

DF4168

VALEO

197195

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

278

średnica wewnętrzna [mm]

171,90

średnica otworu centrującego [mm]

88

Wysokość [mm]

40,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M12 x 1,25

średnica otworu [mm]

109

Zastosowanie

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

3.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.2 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 D 4x4 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1999.01 do 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 TD 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

3.2 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO REXTON (GAB_)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04)

SSANGYONG KORANDO (K5, K9)

2.2 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1988.12 do 1996.12)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.12 do 1998.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.12 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (209KM / 154kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.11 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1996.10 do 2005.05)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.10 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.04 do 2006.08)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1997.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 D (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1998.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2007.09)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2005.12)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1996.06 do 2004.09)

SSANGYONG MUSSO SPORTS

2.9 D 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2004.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.