

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92475-p-6015.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92475



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92475
Kod producenta	SIG92475
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

VOLVO
31262209

VOLVO
3516567

VOLVO
35165679

VOLVO
6848902

VOLVO
68489020

A.B.S.

16094

A.P.

24282E

ABEX

W0511

ACDelco

AC2303D

APEC BRAKING

DSK565

ATE

24012601051

ATE

24112601051

BENDIX

345081

BENDIX

561512B

BENDIX

561512BC

BORG %26 BECK

BBD4940

BOSCH

0986478298

BOSCH

986478298

BRADI

1602224

BRAKE ENGINEERING

DI955166

BREMBO

09531510

BREMBO

09531514

CAR

142661

CAR

HPD661

DBA Australia

DBA688

DELPHI

BG2719

DELPHI

BG719

DELPHI

BS3837

FAG

BS3837

FEBI BILSTEIN

15089

FERODO

DDF255

FERODO

DDF2551

FIRST LINE

FBD424

FTE

BS3837

GIRLING

6016971

HELLA

8DD355102541

JURID

561512J

JURID

561512JC

LEMFORDER

2017101

LEMFORDER

2017102

LPR

V1251V

MAGNETI MARELLI

353616022240

MAPCO

15961

METELLI

230310

METZGER

24282E

MEYLE

5155215002

MEYLE

5155215002PD

MGA

D1110

MINTEX

MDC736

NATIONAL

NBD308

NK

204831

NK

314831

OBTEC A%2FS

383803V

PAGID

54016

PEX

140660

PILENGA

V161

QH Benelux

57381

QUINTON HAZELL

630410

QUINTON HAZELL

BDC3837

QUINTON HAZELL

BSF3837

REMSA

630410

ROADHOUSE

630410

ROTINGER

RT2475GL

ROTINGER
RT2475GLT3

ROTINGER
RT2475GLT5

ROTINGER
RT2475GLT6

ROULUNDS RUBBER
D2303

SWAG
55915089

TEXTAR
92055400

TEXTAR
98200055401

TRISCAN
812027115

TRUSTING
DF465

TRW
DF1697

VALEO
186289

WOKING
P630410

ZIMMERMANN

6101192

ZIMMERMANN

610119200

ZIMMERMANN

610119220

ZIMMERMANN

610119250

ZIMMERMANN

610119252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

138,80

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

56,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 GLT (189KM / 139kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 GLT (189KM / 139kW) benzyna (od 1994.10 do 1997.05)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 (964)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 (964)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II (964)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.

