

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92490-p-6022.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92490

Nasza cena brutto	150 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92490
Kod producenta	SIG92490
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	304,7
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	304,7

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 305x26 Jeep Grand Cherokee 99->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92490** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CHRYSLER

52098672

CHRYSLER

52098672AB

CHRYSLER

K52098672AB

JEEP

052098672

JEEP

52098672

JEEP

52098672AB

JEEP

K52098672AB

A.B.S.

17032

A.P.

24812

ACDelco

AC2525D

APEC BRAKING

DSK2143

ATE

24012601301

BENDIX

562147B

BENDIX

562147BC

BLUE PRINT

ADA104313

BORG %26 BECK

BBD4247

BOSCH

0986478772

BOSCH

0986AB6875

BRAKE ENGINEERING

DI956080

BREMBO

09885210

BREMBO

09885211

CAR

142334

CAR

HPD334

DBA Australia

DBA540

DELPHI

BG3659

FERODO

DDF1169

FERODO

DDF11691

FIRST LINE

FBD1236

FTE

BS5382

GIRLING

6041701

HELLA

8DD355108601

JAPANPARTS

DI094

JURID

562147J

JURID

562147JC

LPR

R1563V

MAGNETI MARELLI

353612502240

METELLI

230696C

METZGER

24812

MEYLE

57155210002PD

MGA

D1410

MINTEX

MDC1488

NATIONAL

NBD1115

NK

209303

NK

319303

OBTEC A%2FS

474703V

PAGID

54136

PAGID

54136PRO

PEX

140924

PILENGA

V951

QH Benelux

57954

QUINTON HAZELL

662610

REMSA

662610

ROADHOUSE

662610

ROTINGER

RT2490GL

ROTINGER

RT2490GLT3

ROTINGER

RT2490GLT5

ROTINGER

RT2490GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2525

RUVILLE

BFR114010

ST-TEMPLIN

0311017810

ST-TEMPLIN

0311017815

TEXTAR

92113600

TEXTAR

92113603

TRISCAN

8120101009

TRUSTING

DF662

TRW

DF4170

VALEO

186737

VALEO

197238

VALEO

297238

WOKING

P662610

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

304,70

średnica wewnętrzna [mm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

63,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,50

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 (121KM / 89kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

2.5 i 4x4 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.12 do 2001.09)

JEEP CHEROKEE (XJ)

4.0 i (173KM / 127kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

2.7 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

3.1 TD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2001.12)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.0 4x4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.08)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (223KM / 164kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (258KM / 190kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.09)

JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

4.7 V8 4x4 (227KM / 167kW) benzyna (od 2003.06 do 2005.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.