

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92848-p-6128.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92848



Nasza cena brutto	132 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92848
Kod producenta	SIG92848
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	312
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	312

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 312x25 Audi A3 96>, VW Golf IV 97>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92848** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

6R0615301B

AUDI

6R0615301E

AUDI

8L0615301

AUDI

8N0615301A

AUDI
JZW615301G

SEAT
6R0615301B

SEAT
6R0615301E

SEAT
8L0615301

SEAT
8L0615301A

SEAT
8N0615301A

SEAT
JZW615301G

SKODA
8L0615301

SKODA
8N0615301A

SKODA
JZW615301G

VAG
6R0615301B

VAG
8L0615301

VAG

8L0615301A

VAG

8N0615301A

VAG

JZW615301G

VW

6R0615301B

VW

8L0615301

VW

8N0615301A

VW

JZW615301G

A.B.S.

17058

A.P.

22015V

ACDelco

AC2326D

APEC BRAKING

DSK2031

ATE

24012501231

ATE

24032501231

ATE

24112501231

BENDIX

562132B

BENDIX

562132BC

BENDIX

562133BC

BLUE PRINT

ADV184324

BORG %26 BECK

BBD4128

BOSCH

0986478467

BOSCH

0986AB6124

BOSCH

F026A01338

BRADI

101302E

BRAKE ENGINEERING

DI955878S

BREMBO

09788011

BREMBO

0978801X

BREMBO

09788075

CAR

142722

CAR

HPD722

DBA Australia

DBA838

DELPHI

BG3528

DELPHI

BG3528C

FEBI BILSTEIN

19096

FERODO

DDF1118

FERODO

DDF11181

FERODO
DDF1118C

FERODO
DRF1118

FIRST LINE
FBD1082

FTE
BS4768

FTE
BS4768HB

GIRLING
6040641

HELLA
8DD355106721

HELLA
8DD355106731

JURID
562132J

JURID
562132JC

JURID
562133J

JURID

562133JC

LEMFORDER

3588101

LPR

A1598V

MAGNETI MARELLI

353610130205

MAGNETI MARELLI

431602042370

MAPCO

15871

METELLI

230706

METELLI

230706C

METZGER

22015V

METZGER

X22015

MEYLE

1155211085

MEYLE

1155211085PD

MEYLE

1835211085PD

MGA

D1165

MGA

D1438

MINTEX

MDC1381

NATIONAL

NBD971

NK

204774

NK

304774

NK

314774

OBTEC A%2FS

424258V

PAGID

53971

PAGID

53971PRO

PEX

140048

PILENGA

V866

QH Benelux

57892

QUINTON HAZELL

659710

QUINTON HAZELL

BDC4768

QUINTON HAZELL

BSF4768

REMSA

659710

ROADHOUSE

659710

ROTINGER

RT2848GL

ROTINGER

RT2848GLT3

ROTINGER

RT2848GLT5

ROTINGER

RT2848GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2326

ST-TEMPLIN

0311010370

ST-TEMPLIN

0311010375

SWAG

30919096

TEXTAR

92098500

TEXTAR

92098503

TEXTAR

92098505

TRISCAN

812029162

TRISCAN

812029162C

TRUSTING

DF636

TRW

DF4064

VALEO

186887

VALEO

197246

WOKING

P659710

ZIMMERMANN

100124000

ZIMMERMANN

100124020

ZIMMERMANN

100124050

ZIMMERMANN

100124070

ZIMMERMANN

100124075

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

312

średnica wewnętrzna [mm]

135

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

34,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.04)

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2001.10 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.8 T Cupra R (180KM / 132kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.02)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.9 TDI Cupra R (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2008.02)

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.08 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.4 TSI Cupra (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.06 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2010.06)

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT LEON (1M1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 16 V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T 4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (225KM / 165kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI Syncro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 Cupra 4 (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.06)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.8 20V (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.8 20VT (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.11)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.11)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.01)

VW BORA (1J2)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T GTI (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.8 VR6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF V (1K1)

1.4 FSI (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

RSI 3.2 4motion (224KM / 165kW) benzyna (od 2000.04 do 2001.05)

VW POLO (9N_)

1.8 GTI (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.8 GTi Cup Edition (180KM / 132kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze

produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.