Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:20

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-trw-df1609-p-3087.html



Tarcze hamulcowe TRW DF1609

Nasza cena brutto	**116 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**DF1609**
Kod producenta	**DF1609**
Kod EAN	**3322936160908**
Producent	**TRW**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**236**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAEWOO LANOS/ASTRA F wentylowane średnica zewnętrzna 236 mm.

Tarcze TRW to powszechnie znana i polecana marka części hamulcowych do samochodu.

Podana cena brutto dotyczy 1 szt tarczy hamulcowej, zamówienia realizujemy tylko w kompletach po 2 szt.

Numery zamienne

BEDFORD

569031

BUICK (SGM)

93281952

CHEVROLET

90008006

CHEVROLET

90121445

CHEVROLET

90511111

DAEWOO

90121445

OPEL

5 69 014

OPEL

569031

OPEL

5 69 054

OPEL

90008006

OPEL

90511111

OPEL

93182291

PONTIAC

90121445

VAUXHALL

5 69 014

VAUXHALL

90008006

VAUXHALL

90121445

VAUXHALL

90511111

VAUXHALL

93182291

A.B.S.

15770

ACDelco

AC2079D

APEC BRAKING

DSK221

ATE

24012001151

ATE

24032001151

ATE

420115

ATE

520115

AUTOMEGA

3105690054

BARUM

BAR20115

BENDIX

561248B

BENDIX

561248BC

BLUE PRINT

ADG04325

BLUE PRINT

ADG04364

BORG %26 BECK

BBD4858

BOSCH

0 986 478 192

BOSCH

0 986 479 840

BOSCH

0 986 AB6 222

BOSCH

0 986 BB4 048

BOSCH

986478192

BOSCH

F 026 A00 773

BRADI

1.3406.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI951051

BRECO

BS8522

BREMBO

09.3090.10

BREMBO

09309011

BREMBO

09309014

BREMBO

09309075

BREMBO

09960714

CAR

142501

CAR

142504

CAR

HPD501

CAR

HPD504

CIFAM

800096

COMLINE

ADC1008V

DBA Australia

DBA021

DBA Australia

DBA821

DBA Australia

DBA896

DELPHI

BG2278

DELPHI

BG278

DELPHI

DB9057711B1

E.T.F.

191440

FAG

BS3205

FARCOM

230814

FEBI BILSTEIN

02806

FENOX

TB217060

FERODO

DDF0541

FERODO

DDF12791

FERODO

DDF151

FERODO

DDF151C1

FERODO

DRF151

FIRST LINE

FBD266

FIRST LINE

FBD268

FREMAX

BD1440

FRI.TECH.

DF240

FTE

BS3205

GIRLING

6016091

GRAF

DF2896

GRAF

DF2896L

HELLA

8DD 355 100-141

HELLA

8DD 355 100-811

HELLA

8DD 355 100-821

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300908

HERZOG GERMANY

301220

JP GROUP

880569054ALT

JURID

561097J

JURID

561248J

JURID

561248JC

KAGER

370157

KAVO PARTS

BR1210

KAWE

606110

KWP

102896

LEMFORDER

12244 03

LPR

O1061V

MAGNETI MARELLI

353613406240

MAGNETI MARELLI

431602040130

MAPCO

15746

MAPCO

157462

METELLI

230096

METZGER

20238E

METZGER

606110

METZGER

X20238

MEYLE

29-15 521 0006

MEYLE

615 521 6011

MEYLE

6835216011PD

MGA

D896

MINTEX

MDC322

MINTEX

MDK0001

MINTEX

MDK0107

NECTO

WN397

NK

203608

NK

303608

NK

313608

NK

319903

OBTEC A%2FS

251105V

OBTEC A%2FS

815251105

OPTIMAL

BS0610

OE

0569054

PAGID

52413

PAGID

52413PRO

PEX

140419

PEX

140419N

PILENGA

V060

QH Benelux

55152

QUINTON HAZELL

BDC3205

QUINTON HAZELL

BSF3205

REMSA

605900

REMSA

606110

ROADHOUSE

606110

ROULUNDS RUBBER

D2079

RUVILLE

BFR133410

SBS

1815203608

SEBRO

5152

STOP

561248S

ST-TEMPLIN

0311023850

ST-TEMPLIN

0311023855

SWAG

40902806

TEXTAR

92029600

TEXTAR

92029603

TEXTAR

98200029601

TOPRAN

200942

TRISCAN

812024101

TRISCAN

812024103

TRUSTING

DF024

TRUSTING

DF240

VAICO

V4080025

VALEO

186188

VALEO

186193

VALEO

297188

WOKING

D605900

WOKING

D606110

ZIMMERMANN

4301454

ZIMMERMANN

430145400

ZIMMERMANN

430145420

ZIMMERMANN

430145450

ZIMMERMANN

430145452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

236

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19,9

Minimalna grubość [mm]

17

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

41

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,6

średnica otworu [mm]

100

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R-02 C0176/0617

Zastosowanie

DAEWOO CIELO

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1997.08 do 2008.06)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

FSO LANOS liftback

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS liftback

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS liftback

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.08 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 Si (100KM / 74kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.12)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1992.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 Si (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 1998.02)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 Si (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.02)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.07)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1998.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.2 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI Cat (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.02 do 1993.03)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.08)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.8 GT/E (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.02 do 1984.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1994.07)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.08)

OPEL VECTRA A (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.06)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.08 do 1994.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO_2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.