


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-trw-df4110-p-3290.html>



Tarcze hamulcowe TRW DF4110

Nasza cena brutto	167 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	DF4110
Kod producenta	DF4110
Kod EAN	3322937284252
Producent	TRW
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT KANGOO 280MM wentylowane średnica zewnętrzna 280 mm.

Tarcze TRW to powszechnie znana i polecana marka części hamulcowych do samochodu.

Podana cena brutto dotyczy 1 szt tarczy hamulcowej, zamówienia realizujemy tylko w kompletach po 2 szt.

Numery zamienne

DACIA

40 20 605 40R

DACIA

40 20 695 18R

RENAULT

40 20 605 40R

RENAULT

40 20 695 18R

RENAULT

77 00 426 389

RENAULT

77 00 428 389

RENAULT

77 01 205 086

RENAULT

77 01 205 230

RENAULT

77 01 205 842

RENAULT

77 01 206 118

RENAULT

77 01 207 829

A.B.S.

16217

A.B.S.

16924

A.P.

22126E

ACDelco

AC2188D

APEC BRAKING

DSK826

ATE

24012401581

ATE

24012402531

ATE

24032401581

BENDIX

562103B

BENDIX

562103BC

BORG %26 BECK

BBD4219

BORG %26 BECK

BBD5329

BOSCH

0 986 478 590

BOSCH

0 986 479 885

BOSCH

0 986 479 A85

BOSCH

0 986 479 R67

BOSCH

0 986 BB4 102

BOSCH

0 986 BB4 299

BRADI

1.4030.2.E

BRAKE ENGINEERING

DI955993

BREMBO

09.7386.20

BREMBO

09.7386.40

BREMBO

09813721

BREMBO

09813724

BREMBO

0981372X

BREMBO

09813776

CAR

142547

CAR

HPD547

DELPHI

BG3430

DELPHI

BG3430C

DELPHI

BG4536

DELPHI

BG5143

DELPHI

BS5143

DITAS

DFD1016

DON

PCD10462

FAG

BS5143

FEBI BILSTEIN

19923

FERODO

DDF1063

FERODO

DDF1102

FERODO

DDF1124

FERODO

DDF11241

FERODO

DDF1124C1

FERODO

DDF15111

FERODO

DDF2350C

FERODO

DRF1124

FIRST LINE

FBD1206

FTE

BS5143

GIRLING

6041101

HELLA

8DD 355 108-641

HELLA

8DD 355 108-651

HELLA

8DD 355 129-611

HELLA PAGID

8DD 355 129-611

JURID

562103

JURID

562103J

JURID

562103JC

LEMFORDER

30886 01

LPR

R1583V

MAGNETI MARELLI

353614025240

MAGNETI MARELLI

353614030205

MAGNETI MARELLI

431602040200

MAGNETI MARELLI

431602040690

MAGNETI MARELLI

431602042310

MAPCO

151172

METELLI

230517

METZGER

22126E

MEYLE

16-15 521 0004

MEYLE

16-15 521 0004/PD

MEYLE

16835210004PD

MGA

D1317

MINTEX

MDC1083

MINTEX

MDC2515

MINTEX

MDC2515C

MINTEX

MDK0160

NK

203919

NK

313919

OBTEC A%2FS

272766V

OE

7701205842

PAGID

50289

PAGID

54139

PAGID

54139PRO

PAGID

55546

PEX

140497

PILENGA

V746

QH Benelux

57897

QH Benelux

58003

QUINTON HAZELL

820801

QUINTON HAZELL

820804

QUINTON HAZELL

BDC143

QUINTON HAZELL

BDC5143

QUINTON HAZELL

BSF5143

REMSA

622710

REMSA

658310

REMSA

820801

REMSA

820804

ROADHOUSE

622710

ROADHOUSE

820801

ROADHOUSE

820804

ROULUNDS RUBBER

D2188

ST-TEMPLIN

0311025430

ST-TEMPLIN

0311025435

ST-TEMPLIN

031102600360

SWAG

60919923

TEXTAR

92113900

TEXTAR

92113903

TEXTAR

92254603

TRISCAN

812025121

TRISCAN

812025122

TRISCAN

812025129

TRISCAN

812025129C

TRUSTING

DF540

VALEO

186655

VALEO

186721

VALEO

197512

VALEO

297655

WOKING

P622710

ZIMMERMANN

470241200

ZIMMERMANN

470241220

ZIMMERMANN

470241250

ZIMMERMANN

470241252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

280

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24,0

Minimalna grubość [mm]

21,8

Ilość otworów

4

Wysokość [mm]

44

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wymiar gwintu

13,5

średnica otworu [mm]

100

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R-02 C0185/0609

Zastosowanie

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.2 TCe 115 (114KM / 84kW) benzyna (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.2 TCe 115 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.07)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.12)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.04)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.04)

DACIA DOKKER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.2 TCe (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.04)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.04)

DACIA LODGY (JS_)

1.2 TCe (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2015.06)

DACIA LODGY (JS_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 2012.03)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.11)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.04)

DACIA LODGY (JS_)

1.6 SCe 115 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

1.2 TCe 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.06)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

1.2 TCe 120 (118KM / 87kW) benzyna (od 2016.01)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.01)

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (169KM / 124kW) benzyna (od 2000.02 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (179KM / 132kW) benzyna (od 2004.01 do 2005.04)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.06 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (78KM / 58kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.06 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2007.05 do 2014.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 16V Hi-Flex (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

1.2 Ethanol (75KM / 55kW) Benzyna / etanol (od 2008.07 do 2012.12)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2006.09 do 2014.12)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.06)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.02)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.09 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.01)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

3.0 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 LPG (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2000.10 do 2002.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 TDI (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dCi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

2.0 RT (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 DCi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2000.09)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2000.09)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 Flex-Fuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.01)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2006.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (138KM / 101kW) benzyna (od 2006.04 do 2010.11)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.04 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.03 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.01 do 1999.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 BiFuel (107KM / 79kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.09 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2005.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.06 do 2006.10)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.10 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 BiFuel (113KM / 83kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 Hi-Flex (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2005.03 do 2010.07)

RENAULT TWINGO II (CN0_)

1.6 RS (133KM / 98kW) benzyna (od 2008.05)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.07)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 TCe 100 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT WIND (E4M_)

1.6 (133KM / 98kW) benzyna (od 2010.07)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe. Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych, która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozpraszania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)

- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane różnym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe docięnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klock ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider wśród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola

Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania

TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczają warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe - i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 - to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego - i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.